



CARACTERISTICI TEHNICE:

- Tip batardou: plan, glisant;
- Orificiu obturat BxH - 5,0 x2,9 m;
- Coloana maximă de apă Ha: 4,2 (3,4) mca;
- Etanșare: directă cu garnituri P60 (EPDM-TCT) și garnitura cuțit (EPDM);
- Acționare: în regim echilibrat cu grinda de manevră și automacara;
- Conform cu desenul original "ELEMENT BATARDOU II" nr. des.EH1710-2.0.

Poz.	Denumirea	Nr. desen/STAS	Buc.	Material	Observații	Masa neta
12	Șurub M8x60	SR ISO 4016 - 94	61	gr. 6.8	zincat	0,028
11	Șurub M875	SR ISO 4016 - 94	2	gr. 6.8	zincat	0,034
10	Șaibă A 8	STAS 5200/4 - 91	87	S 185	zincat	0,002
9	Piuliță M8	SRENISO 4032:02	87	gr. 6	zincat	0,005
8	Șurub M8x70	SR ISO 4016 - 94	24	gr. 6.8	zincat	0,030
7	Presgarnitură cutit	MO-5.7-21	1	S 235 JR	-	30,80
6	Garnitură cutit	MO-5.6-21	1	EPDM	-	14,17
5	Presgarnitură dr.- stg.	MO-5.5-21	2	S 235 JR	-	7,20
4	Suport garnitură dr.- stg.	MO-5.4-21	2	EPDM	-	2,80
3	Garnitură P 60 dr.	MO-5.3-21	1	EPDM - TCT	-	9,0
2	Garnitură P 60 stg.	MO-5.2-21	1	EPDM - TCT	-	9,0
1	Panou sudat	MO-5.1-21	1	-	-	1626,0

SC SMM INVEST CO SRL	Proiectat: P. Mirea		Beneficiar: ABA BUZĂU-IALOMIȚA		Faza: PT+DDE	
	ing.		Lucrare: Reabilitare vană plană rulantă nr.2 și batardouri închidere. Priza Mostiștea. Faza PT+DDE		Comanda:	
	Verificat: I. Stoica		Obiect: Batardou 5,0x2,9/4,2(3,4)			
	ing.		ELEMENT BATARDOU II			
	Responsabil lucrare:		Cod documentație:			
	ing. P. Mirea		Data: Dec/2021		Scara: 1:20 (1:4)	
Masa: 1698,0 kg		MO-5.0-21		Fila: 2/2		